

BAÑOS Y COCINAS ANTI HONGOS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El vinilo PINTULOR BAÑOS Y COCINAS ANTI HONGOS es una pintura acrílica tipo 1, satinada para ser usada en ambientes interiores y exteriores. Protege paredes y techos expuestos al vapor y manchas de grasas tales como en baños y cocinas. Resiste a la formación de hongos en la superficie, repele el agua y es de fácil limpieza. Apropia igualmente para Centros de Salud, Colegios, Industrias de alimentos, Hoteles, Restaurante y otros.

ESPECIFICACIONES

| PROPIEDADES | ESPECIFICACION |
|----------------------------------|-------------------------|
| Remoción de manchas | ≥ 80 % |
| Resistencia a la abrasión húmeda | ≥ 400 ciclos |
| Poder cubriente | ≥ 96 % |
| Viscosidad | 95 – 105 KU |
| PH | 8,2 - 8,7 |
| Peso por Galon | 4,5 – 5 Kg/gal |
| Sólidos por volumen | ≥ 35% |
| Resistencia a Hongos y Algas | No manifiesta presencia |

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La preparación de la superficie es determinante en la duración y buen comportamiento de la pintura aplicada, Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar completamente seca. Es necesario asegurarse que las superficies estén libres de aceites, grasas, humedades, sales, partículas sueltas, mugre, pinturas deterioradas y todo tipo de contaminantes antes de aplicar.

APLICACIÓN

Aplicar con brocha o rodillo dos capas de vinilo PINTULOR BAÑOS Y COCINAS ANTIHONGOS, para mejor resultado.

No diluir el vinilo PINTULOR BAÑOS Y COCINAS ANTIHONGOS, utilizar tal como se encuentra el producto.

RENDIMIENTO APROXIMADO

- Primera mano: 15 – 20 m² por galón.
- Segunda Mano: 20 – 25 m² por galón.

**INDUSTRIA COLOMBIANA.
LOPAR SAS. NIT: 900.647.864-9
CRA 53 15 -64 BOGOTA - COLOMBIA
260 65 07 - 311 280 66 01
www.pintulor.com**