

521,00 mm

196,00 mm

8,00 mm

3,00 mm

**PINTULOR**<sup>®</sup>  
EXPERIENCIA Y CALIDAD

**ESMALTE SINTÉTICO  
BRILLANTE  
EXTRA  
EXTERIOR E INTERIOR**



INDUSTRIA COLOMBIANA

Fábrica: Carrera 53 # 15 – 64  
Puente Aranda, Bogotá  
Teléfonos: 260 6507 – 260 3923  
Fax: 260 3928  
Celular: 311 280 6601  
web: [www.pintulor.com](http://www.pintulor.com)

**PINTULOR**<sup>®</sup>  
EXPERIENCIA Y CALIDAD

**ESMALTE SINTÉTICO  
BRILLANTE  
EXTRA  
EXTERIOR E INTERIOR**

EL ESMALTE SINTÉTICO EXTRA PINTULOR<sup>®</sup>, es un producto elaborado con resinas alquídicas de la más alta calidad, que proporcionan un acabado brillante, buena resistencia mecánica, excelente brillo y buen cubrimiento. Es un producto de fácil aplicación que se recomienda para la protección de estructuras de madera y metal como tuberías, máquinas, ventanas, pasamanos, cerchas, etc.

**RENDIMIENTO:**  
20 -25 m<sup>2</sup> por galón a dos manos sobre superficies nuevas.  
35 – 45 m<sup>2</sup> por galón a dos manos para repinte sobre color similar.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:**  
La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa, óxido, aceite, humedad o pinturas deterioradas.  
Elimine la pintura vieja y deteriorada con removedor de pinturas.  
Si la superficie a pintar esta demasiado pulida, es necesario lijar ligeramente para eliminar el brillo.

**APLICACIÓN:**  
Agite el producto muy bien antes de usarlo, diluir con Varsol o thinner de buena calidad, hasta en 1/4 por galón, homogenizar muy bien.  
Utilice brocha, rodillo o pistola para su aplicación.  
El tiempo de aplicación entre capas debe ser entre 16 y 20 horas a temperatura ambiente.

**PRECAUCIONES:**  
Este producto no se recomienda para equipos que vayan a ser sometidos a condiciones extremas de presión y temperatura.  
Mantener los recipientes debidamente cerrados.  
Proteger la aplicación de la lluvia, 6 horas después de ser aplicado.  
Manténgase fuera del alcance de los niños.  
Aplicar en zonas con buena ventilación y alejado de fuentes de calor.  
Utilice elementos de protección personal para evitar la inhalación y el contacto con la piel y los ojos. Contiene disolventes orgánicos que pueden ser tóxicos. En caso de contacto con la piel, limpiar con Varsol o thinner, luego enjuagar con abundante agua y jabón.  
En caso de derrame, recoger el producto en recipientes para evitar la contaminación.



PROEMETAL